

PLAST 2000®

Kabeltyp Cable Type	Füllmenge* Filling quantity*
LCF12-50	4 cm ³
LCF58-50	6 cm ³
LCF78-50	7 cm ³
UCF/LCFS114-50	15 cm ³
LCF158-50	20 cm ³
LCF214-50	28 cm ³

Bauteil Part	Bestell-Nummer Part Number
20 cm ³ Tube	BN 15 16 71
70 cm ³ Tube	BN 15 05 97
Einspritzpresse mit Gewinde M9 Injection gun with M9 thread	BN 07 05 51



* je Steckverbinder Ausführung PLAST® 2000
per connector in PLAST® 2000 version

- Garantiert eine absolut einwandfreie Abdichtung zwischen Steckverbinder und Kabel
 - Optimaler Korrosionsschutz der Außenleiterkontaktstelle zwischen Kabel und Steckverbinder
 - 20 cm³ Tube kann direkt in die Kabelabfangung eingeschraubt werden
 - Bei Verwendung der 70 cm³ Tube ist die Einspritzpresse BN 07 05 51 erforderlich
- guarantees an absolutely perfect sealing function between connector and cable
 - optimum corrosion protection of the outer conductor contact zone between cable and connector
 - the 20 cm³ tube can be screwed directly into the cable entries
 - for 70 cm³ tubes injection gun BN 07 05 51 is required

ABSETZWERKZEUGE ■ TRIMMING TOOLS

Kabeltyp Cable Type	Bestell-Nummer Part Number
SCF14-50	BN 54 13 28
SCF38-50	BN 54 13 35
SCF/UCF12-50	BN 54 13 34
LCF14-50	BN 54 13 20
LCF38-50	BN 54 13 38
LCF12-50	BN 54 13 17
LCF/UCF78-50	BN 54 13 18
LCF/UCF78-50A/L	BN 54 13 88*
LCFS/UCF114-50A LCF158-50A RADIAFLEX® 114-50 RADIAFLEX® 114-75 RADIAFLEX® 158-50	BN 54 13 36**
UCF114-50A LCF158-50A LCF214-50A	BN 54 13 43***

- für Kupfer- und Aluminium-Wellrohrkabel
- Reduzierung der Montagezeiten um über 60%
- erhebliche Senkung der Montagekosten
- gleichbleibende Montagequalität

- for copper and aluminium corrugated cables
- assembly time cut by more than 60%
- considerable reduction of assembly costs
- constant assembly quality



* nur für TOPSPIN® Steckverbinder / only for TOPSPIN® connectors

** Komfortausführung mit Kurbel / comfort type with crank

*** einfache Ausführung mit Kurbel / economy type with crank